

ANCLAJE TORNILLO WEDGE-BOLT+ 1/2"X3" 7244SD DEWALT



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Diseñado para brocas de tolerancia ANSI estándar
- El diseño de rosca patentado ofrece roscas endurecidas para perforar concreto de alta resistencia
- Par de instalación bajo en hormigón y mampostería
- Producto universal para hormigón y mampostería lechada/maciza
- Los dientes de trinquete en la parte inferior de la cabeza de la arandela hexagonal se bloquean contra el accesorio
- Se puede instalar más cerca de un borde libre que los anclajes de expansión tradicionales
- Totalmente extraíble y reinstalable en el mismo orificio (ver www.DEWALT.com)
- Instalación rápida con llave de impacto motorizada, pero también se puede instalar manualmente

- Diámetro, longitud y marca de identificación estampada en la cabeza de cada ancla
- Diseño de cabezal terminado de una pieza

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de ancla: 1/2" x 3"

APLICACIONES

- Estanterías, estanterías y manipulación de materiales
- Largueros de apoyo y fijaciones de placas de alféizar
- Barreras, resguardos y soportes temporales
- Acristalamientos y accesorios para ventanas
- Retrofits, reparaciones y mantenimiento
- Cercas, barandillas y largueros de escaleras
- Concreto fisurado y no fisurado
- Cargas sísmicas y de viento (SDC A - F)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.