

RUEDA SOLA INFLABLE 260X85MM PK 262/20-75R-ROT 150KG 231266 BLICKLE



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Neumático:
- Perfil acanalado o en zig-zag, dureza 60 Shore A
- Clasificación de 2 capas, con cámara de aire
- Excelente conversación del suelo, funcionamiento especialmente silencioso
- Borde:

- Polipropileno de alta calidad, resistente a los impactos
- Otras características:
- Alta resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites
- Temperatura de funcionamiento: -20° C a +40° C, capacidad de carga reducida a más de +30° C.
- Las dimensiones de las ruedas y los neumáticos proporcionadas aquí se aplican a los neumáticos nuevos que no soportan carga. Su ancho y diámetro pueden cambiar cuando están en uso

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 260 mm
- Ancho de rueda: 85 mm
- Dimensiones de los neumáticos: 3.00-4
- Clasificación de capas: 2
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 150 Kg
- Capacidad de carga (estática): 150 Kg
- Presión de los neumáticos: 2,0 / 30 bares / psi
- Tipo de rodamiento: rodamiento de rodillos
- Diámetro del eje: 20 mm
- Chavetero del cubo (T1): 75 mm
- Perfil: perfil acanalado o en zig-zag
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 40° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 60 orilla A
- Unidad de peso: 1.285 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.