

# RUEDA SOLA HULE ELASTICO 160X50MM ALEV 160/20K 400KG 234104 BLICKLE



## Descripción del producto

- Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll' con núcleo de aluminio

## CARACTERISTICAS

- Bandaje / banda de rodadura:
- Goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- Extraordinaria comodidad de marcha
- Muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- Baja resistencia a la rodadura

- Color negro
- Vulcanizado sobre el núcleo
- Núcleo:
  - Aluminio fundido a presión
- Otras características:
  - Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

## ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 160 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 400 Kg
- Capacidad de carga a 6 Km/h: 320 Kg
- Capacidad de carga a 10 Km/h: 200 Kg
- Capacidad de carga (estática): 1,000 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Ø Eje (d): 20 mm
- Largo de cubo (T1): 60 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 65 shore A
- Unidad de peso: 1.111 Kg

## GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.