Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA SOLA HULE NEGRO 250x85MM V256/20-75K 350KG 503060 BLICKLE

Descripción del producto

- Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada

CARACTERISTICAS

- **Bandaje / banda de rodadura**:
- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Extraordinaria comodidad de marcha
- Muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- Color negro

- **Núcleo:**
- Chapa de acero, estampado
- Diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- **Otras características:**
- Resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 250 mm
- Ancho de rueda: 85 mm
- Capacidad de carga a 4 Km/h: 350 Kg
- Capacidad de carga (estática): 875 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Ø Eje (d): 20 mm
- Largo de cubo (T1): 75 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20º C
- Resistencia a la temperatura máx: 80º C
- Dureza de la banda de rodadura: 80 shore A
- Unidad de peso: 5.45 Kg

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.