

# RUEDA GIRATORIA CON FRENO INOXIDABLE POLIAMIDA 6 80X37MM 350KG LKX-SPO 80XK-FI 754920 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria con soporte de acero inoxidable para carga pesada con platina atornillable y freno "stop-fix", Rueda para carga pesada de poliamida**

### **Soporte:**

Estampado de acero cromo-níquel inoxidable y grueso de alta calidad (n° de material 1.4301/AISI 304), soporte giratorio con doble carril de bolas en cabeza giratoria, con cabeza giratoria sellada. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blicke. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Todos los componentes, incluido el material de eje, son inoxidables. Eje de rueda atornillado. Superficie alisada.

### **Ruedas:**

De poliamida 6 de alta calidad, resistente contra la rotura, versión muy robusta y pesada, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, marcha suave sobre suelos lisos, alta resistencia a la abrasión.

**Banda de rodadura/neumático:**  
**Color del núcleo:**

De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

**Núcleo:** -

color blanco natural

### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Dimensión de platina	100 x 85	°C
Distancia agujeros	80 x 60	
Ø Agujero tornillo	9	
Ø Rueda	80 mm (D)	
Ancho rueda	37 mm (T2)	
Capacidad de carga	350 kg	
Altura total	110 mm (H)	
Voladizo rueda girat.	40 mm	
Peso por unidad	1,1 kg	
Resistencia a la temperatura	-25 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C	
Dureza de banda de rodadura	70° Shore D	
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas	