

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 4" 100X40MM 200KG ALEV 100/15K 372961 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda de goma maciza elástica para carga pesada "Blickle EasyRoll", con núcleo de aluminio

Ruedas:

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll", muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura baja, muy respetuosa con el suelo, vulcanizada sobre el núcleo.

Banda de

De goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento "Blickle EasyRoll".

**rodadura/ne
umático:**

Núcleo:

De aluminio fundido a presión. Banda de rodadura
vulcanizada.

**Color del
núcleo:**

color gris plata

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	100 mm (D)	°C
Ancho rueda	40 mm (T2)	
Capacidad de carga	200 kg	
Ø Eje	15 mm (d)	
Largo de cubo	40 mm (T1)	
Peso por unidad	0,5 kg	
Resistencia a la temperatura	-25 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C	
Dureza de banda de rodadura	65° Shore A	
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas	