

CEPILLO CIRCULAR ACERO TRENZADO 4-1/2" 353077 RHODIUS



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- **Idoneidad de la máquina:** El cepillo técnico SRBZ está diseñado para su uso en amoladoras angulares con un soporte de 22.23mm. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo y la velocidad de seguridad. Cada producto está marcado con una velocidad máxima de seguridad. Esto es crucial para su seguridad en el trabajo y no debe excederse bajo ninguna circunstancia. un ajuste a la velocidad de trabajo máxima permitida, permite el uso de máquinas con control de velocidad, Además, las maquinas manuales solo pueden equiparse con cepillos con un diámetro exterior máximo de 180mm
- **Idoneidad del material:** Está especialmente diseñado para trabajar en acero (acero dulce, también conocido como acero negro, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido y logra aquí resultados de trabajo óptimos.
- **Estructura y producción:** El SRBZ utiliza alambre de acero de calidad anudado como material de corte. El cepillo tiene una flexibilidad bastante baja, pero es especialmente adecuado para procesar cordones de soldadura y eliminar incrustaciones pesadas

- Solicitud: Se utilizan especialmente para desbaste, desbarbado, redondeado de cantos, mateado, estructurado, desempolvado, limpieza y desintoxicación. Este cepillo redondo para acero es ideal para procesar aceros de alta resistencia o de alta aleación, aceros estructurales, aceros para herramientas, aceros templados y chapas de alta resistencia

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 115x12x23x22,23
- Grosor del alambre: 0.50 mm
- Velocidad máxima: 12500 rpm

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.