Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SIERRA CINTA 14" 1HP 115/230V 60HZ/1F 3000 SFPM 708115K JET

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Galería

Descripción del producto

- La sierra de cinta con soporte cerrado de 14'' JET® es una sierra de cinta simple pero resistente que es perfecta para el taller de carpintería en el hogar. La mesa de hierro fundido con desplazamiento de 15" x 15" le brinda más área de trabajo frente a la hoja. Las guías de hoja de polímero impregnado de grafito con guías de empuje de cojinetes de rodillos proporcionan una configuración más rápida y una hoja de funcionamiento más fría. Esta sierra de cinta presenta muy poca configuración cuando la lleva a casa por primera vez, pero promete años de uso sólido y pesado.

CARACTERISTICAS

- Se incluye una hoja de carpintería de 3/8"
- 6 TPI para que pueda comenzar a cortar de inmediato.
- Las ruedas balanceadas por computadora de precisión de 6 radios eliminan la vibración para un seguimiento preciso de la cuchilla.
- Capacidad de reaserrar de 6" de profundidad para cortar piezas de madera más grandes.

- La guía de hoja inferior micro ajustable reduce el tiempo de configuración y facilita los ajustes.
- El ajuste de seguimiento de una sola perilla simplifica el proceso de seguimiento de la cuchilla
- Marco de hierro fundido para mayor resistencia y rigidez, menor vibración
- Reparto de la construcción del marco de hierro para la resistencia y la rigidez, la vibración reducida
- Con 6 radios, llantas equilibradas precisamente, que eliminen las vibraciones para un seguimiento preciso de la hoja
- Con perilla individual de ajuste de seguimiento que simplifica el proceso de seguimiento de la hoja
- Guía micro-ajustable de la hoja inferior que reduzca el tiempo de configuración y permita realizar ajustes de manera más sencilla
- Con guías de hoja de polímero impregnadas con grafito con rodamiento de empuje

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 115 / 230 V / 60 Hz / 1F
- Potencia: 1 HP-10A, 5A
- Capacidad de ancho de corte: 13-1/2" (342mm)
- Capacidad de altura de corte: 6" (152mm)
- Medidas de la mesa: 15" x 15" (381 x 381mm)
- Velocidad de la hoja: 914 MPM (3000 SFPM)
- Ancho máximo de la hoja: 3/4" (19.05mm)
- Altura de la mesa desde el piso: 43-1/2" (1104mm)
- Ancho mínimo de la hoja: 1/8" (3.17mm)
- CFM mínimo requerido para recolección de polvo: 300 CFM
- Inclinación de la mesa: 10° izquierda / 45° derecha
- Diámetro exterior de la salida de polvo: 4" (101.6mm)
- Capacidad de 6" de profundidad que permita el corte de grandes piezas de madera

- Mesa de hierro fundido de 15" x 15" (381mm) que brinde mas área de trabajo por delante de la cuchilla
- Puerto para polvo: 4" que permite la conexión directa del sistema de recolección de polvo

INCLUYE

- Cuchilla para carpintería de 3/8" (9.53mm), 6 dientes por pulgada

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA