

# RUEDA TERMOPLASTICA GIRATORIA CON FRENO AGUJERO PASANTE 75X25MM 75KG LRA-TPA 75G-FI 365510 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria doméstica con agujero pasante y freno "stop-fix" de plástico, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

## Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado

dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

## Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

## Banda de rodadura/neumático:

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

## Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

## Color del núcleo:

color gris

### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

°C

|                                    |             |    |
|------------------------------------|-------------|----|
| Dimensión de platina               | 43          | °C |
| Ø Agujero tornillo                 | 11          |    |
| Ø Rueda                            | 75 mm (D)   |    |
| Ancho rueda                        | 25 mm (T2)  |    |
| Capacidad de carga                 | 75 kg       |    |
| Altura total                       | 98 mm (H)   |    |
| Voladizo rueda girat.              | 29 mm       |    |
| Peso por unidad                    | 0,2 kg      |    |
| Resistencia a la temperatura       | -20 ° C     |    |
| Resistencia a la temperatura hasta | 60 ° C      |    |
| Dureza de banda de rodadura        | 85° Shore A |    |

**Tipo de rodamiento**

Casquillo liso