

# RUEDA GIRATORIA TERMOPLASTICA 100X25MM 70KG LPA-TPA 100G 380188 BLICKLE



## Descripción del producto

**Rueda giratoria doméstica con platina atornillable, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno**

## **Soporte:**

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, con robusto vástago central, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de

bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

## Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

## Banda de rodadura/neumático:

De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

## Núcleo:

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

## Color del núcleo:

color gris

### Datos técnicos

Visualización en:

Dimensión de platina	60 x 60	°C
Distancia agujeros	38x38/48x48	
Ø Agujero tornillo	6,2	
Ø Rueda	100 mm (D)	
Ancho rueda	25 mm (T2)	
Capacidad de carga	70 kg	
Altura total	123 mm (H)	
Voladizo rueda girat.	33 mm	
Peso por unidad	0,3 kg	
Resistencia a la temperatura	-20 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	60 ° C	

**Dureza de banda de rodadura**

85° Shore A

**Tipo de rodamiento**

Casquillo liso