

# ANCLAJE TORNILLO TITEN 5/8"X6" THDB62600H SIMPSON



## Descripción del producto

- Anclaje de tornillo de alta resistencia para uso en concreto agrietado y no agrietado, así como mampostería no agrietada. El Titen HD ofrece un par de instalación bajo y un rendimiento excepcional. Diseñado para uso en ambientes secos, interiores, no corrosivos o aplicaciones temporales al aire libre.
- El Titen HD de acero inoxidable es la opción óptima para aplicaciones en ambientes corrosivos o extremos como agua salada, o cuando hay presentes soluciones químicas o corrosivas. Consulte Titen HD de acero inoxidable para obtener mas información

## CARACTERISTICAS

- De acuerdo con ACI 355.2, AC193 y AC106
- Calificado para condiciones de carga estática y sísmica
- El diseño de la rosca se rebaja para transferir de manera eficiente la carga al material base
- Tamaños fraccionarios estándar
- El proceso de tratamiento térmico especializado crea la dureza de la punta para un mejor corte sin comprometer la

ductilidad

- No se requiere una broca especial: diseñada para instalarse con brocas de tolerancia ANSI de tamaño estándar
- El cabeza de la arandela hexagonal no requiere una arandela separada, a menos que lo requiera el código, y proporciona una apariencia de instalación limpia
- Desmontable: ideal para anclajes temporales (p. Ej., Encofrados, refuerzos) o aplicaciones donde es posible que sea necesario mover los accesorios
- La reutilización del ancla no logrará las cargas enumeradas y no se recomienda
- Material: Acero carbono

## ESPECIFICACIONES

- Diámetro del ancla: 5/8"
- Longitud del ancla: 6"
- Material de anclaje: Zinc
- Cantidad: 10
- Tipo de cabeza de ancla: Maleficio

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.