

SOLDADORA INVERSOR 170 AMPERIOS

Skyarc One Fx 110/220V 1Ph

SOSWSWA172C SWEISS



Descripción del producto

- Un equipo diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en 110 y 220 V monofásico, ofreciendo máximo 170 Amp. Domina los procesos de soldadura MMA-MIG-MAG-FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS-TIG con ignición del arco por TIG LIFT ARC.; Diseñado para ser simple y fácil de regular, con pantalla a todo color. ; Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos en el proceso MMA, 6013, 7018, 6010, 6011, SS.

CARACTERISTICAS

- Última tecnología resonante con control por microprocesador para ofrecer el MEJOR ARCO
- Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno
- Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente
- Permite la conexión 110V y 220V.

- Interfaz de usuario con pantalla a todo color
- Doble pantalla LED
- Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue
- Diseñado para ser simple y fácil de regular
- Facilita el inicio del arco, precalentado el electrodo.
- Cuenta con 12 programas incorporados para usar con SpoolGun
- **Tecnologías:**
 - ULTRA ARC: La última tecnología resonante con control por microprocesador para ofrecer el MEJOR ARCO
 - ULTRA CONNECT: permite la conexión a una amplia variedad de voltajes
 - TIG LIFT ARC: Facilita el inicio del arco en TIG sin contaminación del tungsteno.
 - ANTI SRICK: Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
 - HMI COLOR: Interfaz de usuario con PANTALLA A TODO COLOR.
 - ARC FORCE: Mejora la ESTABILIDAD DEL ARCO y evita que el electrodo se pegue.
 - EASY TUNE: EASY TUNE, Diseñado para ser simple y fácil de regular.
 - HOT START: Facilita el INICIO del arco, precalentando el electrodo.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje 110V: 10-130A
- Amperaje 220V: 10-170A
- Ciclo de trabajo a 40°C: 50%
- Tipo de corriente: DC
- Voltaje en vacío: 97V
- Voltaje de entrada: 110-220V
- Frecuencia: 50/60 Hz

- Consumo máx. (110/220V): 16-32A
- TIG: LIFT ARC
- Peso: 6.6 Kg
- Medidas (cm): 23.5 de alto x 15.5 de ancho x 37 de largo
- IP: IP23S
- Aislamiento: F
- Tipo de conexión: 1 Ph
- Conectores rápidos (DINSE): 35/50
- Material frontal / trasero: plástico
- Material de la carcasa: Acero
- Normativas: CE, EN-60974-1, EN-60974-10
- T. electrodos: 6013, 7018, 6010, 6011, SS

INCLUYE

- Conjunto pinza porta electrodo
- Conjunto pinza de masa

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO. ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA