

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2+D25133K DEWALT



GRATIS

Descripción del producto

CARACTERÍSTICAS

- 6,1 julios de energía de impacto para una perforación y astillado rápidos, incluso en el hormigón más duro.
 - El sistema E-CLUTCH® antirrotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
 - El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.

ESPECIFICACIONES

- El diseño liviano lo hace ideal para perforación horizontal para aplicaciones de pasadores de varilla de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg.

- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana.

GOLPES / MIN 3,150
BPM

- Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior.

- Tag Ready™ para que los usuarios y las empresas puedan adjuntar el DEWALT Tag™ y rastrear su ubicación prácticamente en cualquier lugar a través de la aplicación DEWALT Tool Connect™.

CARGADORES / BATERÍAS DCB609 / DCB118

ASTILLADO SÍ

ROTACIÓN DE CINCEL CIERTO

TIPO DE MANDRIL SDS
MAX

EMBRAGUE E-CLUTCH™ Y EMBRAGUE MECÁNICO INTEGRAL

EMBRAGUE ELECTRÓNICO (TM) SÍ

ENERGÍA DE IMPACTO 6,1
JULIOS

SIN VELOCIDAD DE CARGA 540
RPM

PERFORACIÓN DE HORMIGÓN ÓPTIMA 1/2 - 1-1 / 8 PULG.

TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA SIN CABLE

SISTEMA 60 V MÁX
*

LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 19,75
PULGADAS

PESO DE LA HERRAMIENTA 11,90 LIBRAS

CONTROL DE VIBRACIONES SÍ - SHOCKS™

MEDIDA DE VIBRACIONES 9,4 M /
S²

INCLUYE

- Martillo perforador combinado DCH481 60V MAX *
- Mango lateral 360°
- (2) Baterías FLEXVOLT® DCB609
- Cargador rápido
- Caja del kit