

LLAVE IMPACTO 1" M18 FUEL 12 Ah 0-1900 LBS-FT 2868-20 (SOLA) MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestra llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es la primera llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" inalámbrica del mundo. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 2,000 pies-libras de fuerza para romper tuercas. torsión y 1,900 pies-libras de torsión de fijación, lo que la convierte en la llave de impacto inalámbrica más poderosa del mundo, lo que le permite completar las aplicaciones más exigentes con el tiempo de ejecución para instalar hasta 200 pernos de 1-1/4" en un solo HIGH OUTPUT™. Batería HD12.0Ah, esta llave de impacto portátil proporciona un rendimiento inigualable. La llave de impacto que funciona con batería le brinda comodidad inalámbrica y elimina la necesidad de compresores, generadores, cables y mangueras. Sin compresor ni manguera, tiene mayor productividad y portabilidad para completar aplicaciones a las que no se puede acceder con una unidad neumática. Esto reduce su costo de propiedad al reducir los costos de energía y eliminar el

mantenimiento de rutina de compresores y generadores. La inteligencia REDLINK PLUS™ le garantiza el máximo rendimiento y protege la llave de impacto de alto par contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga. Los paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ son compatibles con todas las herramientas M18™, lo que proporciona a esta llave de impacto inalámbrica de alto torque más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete. Un sistema de aislamiento de batería patentado gestiona las vibraciones de alta frecuencia, lo que permite un movimiento de la batería que evita daños y garantiza una conexión constante entre la batería y la herramienta cuando está en uso. El DRIVE CONTROL™ de 4 modos le brinda un mayor control sobre la velocidad de salida y la potencia de la llave de impacto de alto torque MILWAUKEE®. La tecnología ONE-KEY™ le permite personalizar, rastrear y administrar la llave de impacto con la capacidad de establecer una salida de torque repetible para un control máximo.

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 2000 pies-libras. Torque para romper tuercas, lo que la convierte en la llave de impacto inalámbrica más potente del mundo
- Rendimiento inigualable con tiempo de ejecución para instalar hasta 200 pernos de 1-1/4" en una sola batería HIGH OUTPUT™ HD12.0Ah
- Elimina compresores y mangueras, lo que proporciona mayor productividad, portabilidad y menor costo de propiedad
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida.
- Compatible con ONE-KEY™: Capacidad de personalizar, rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión. Incluye la capacidad de establecer una salida de torque repetible para un control máximo
- Los tres LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
- Asa lateral ajustable y extraíble de 360°.
- El lazo de cordón integrado permite un uso más seguro y un almacenamiento más fácil
- REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga.
- El sobremolde de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y brinda mayor comodidad cuando está en uso.
- Compatible con todas las baterías M18™
- Un sistema de aislamiento de batería patentado gestiona las vibraciones de alta frecuencia, lo que permite un

movimiento de la batería que evita daños y garantiza una conexión constante entre la batería y la herramienta cuando está en uso.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de llave: Alta velocidad
- Tipo de yunque: Anillo de fricción con orificio pasante
- MIP: 0-1440 PPM
- Tuerca máxima: 2000 libras - pie
- Par de apriete: 1900 pies / libras
- Torque para romper tuercas: 2000 libras - pie
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Estado de potencia sin escobillas
- Composición del material: Aluminio
- Longitud: 17.94"
- Altura: 7.75"
- Ancho: 5.12"
- Peso: 21.5 lb
- Voltaje: 18V
- Sistema de batería: M18
- Control de conducción: 4 modos (Personalizable)
- RPM máximas: 1200 RPM
- Par máximo: 2000 libras - pie
- Rango de RPM: 0 - 1200 RPM

INCLUYE

- (1) Llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" M18 FUEL™ con ONE-KEY™ (2868-20)
- (1) Mango ajustable sin herramientas
- (1) Bucle de cordón

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTÍA Y 3 AÑOS DE GARANTIA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA